

COLACRIL® BOPP BRANCO IDT 60M / ADC240 / GL52M

ITEM #301A4G482N

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con y sin barniz, papel, papel reciclado, cartón, vidrio liso, PEBD, PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL

Frontal en película BOPP (polipropileno biorientado) blanco brillante.

Indicado para impresión digital. Importante: Hacer pruebas antes de comprar un lote.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo Película | Familia BOPP |
| Top Coating Si | |

| PROPIEDADES | MÉTODO DE PRUEBA | VALOR |
|----------------|---------------------|---------|
| Gramaje | NBR ISO 536:2000 | 43 ± 7 |
| Espesor | NBR NM ISO 534/2006 | 60 ± 10 |

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente ADC240.

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo Permanente | Composición Acrílico |
|---------------------------|--------------------------------|

LINER

Papel Glassine

| |
|----------------------|
| Tipo Papel |
|----------------------|

| DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE PRUEBA | VALOR |
|----------------|---------------------|------------------------|
| Gramaje | NBR ISO 536:2000 | 57 ± 5g/m ² |
| Espesor | NBR NM ISO 534/2006 | 51 ± 5μ |

APROBACIÓN REGLAMENTARIA

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| RoHS No | Prop65 No | REACH No |
| TPCH No | CPSIA No | UL No |

Contacto directo con los alimentos

No

PRODUCTO FINAL

| DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE PRUEBA | VALOR |
|---|--|---|
| Gramaje Total (g/m²) | NBR ISO 536:2000 | 123 ± 14 |
| Espesor Total (μ) | NBR NM ISO 534/2006 | 130 ± 17 |
| Adhesividad 180° - vidrio | FTM 1 | ≥ 800 |
| Loop Tack | FTM 9 | ≥ 1,3 |
| Release | FTM 4 - 10 m/min | 2,0 - 10,0 |
| Temperatura de Aplicación 0°C | Mínima Temperatura de Servicio -40°C | Máxima Temperatura de Servicio 90°C |
| Formato Bobina | | |

Revisión: 28/01/2025

DIRECCIÓN:

Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500