

COLACRIL® TRANSTÉRMICO PREMIUM / ADC6000 / 60G



ITEM #310H5G03N - 05070110

APLICACIONES

Producto indicado para aplicaciones en metales, madera con barniz, papel, papel reciclado, tejidos de algodón, cartón, vidrio liso, PEBD, PEAD, PET, PP y porcelana. Importante: Hacer pruebas de aplicación antes de comprar un lote.

FRONTAL Frontal en papel transtérmico. Indicado para etiquetas autoadhesivas para sectores de logística, refrigeración y almacenamiento, que requieren excelente calidad gráfica de impresión por termotransferencia (Ribbons) y lectura por escáner de código de barras. Importante: Realizar consultas y pruebas con su proveedor de ribbons antes de cualquier definición. Excelente rendimiento de impresión en Ribbon y flexografía.		
Tipo Papel	Familia TransTermico Directo	
PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	64 ± 5
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	57 ± 7
APROBACIÓN REGLAMENTARIA FSC Si		
ADHESIVO Adhesivo hot melt permanente ADC6000.		
Tipo Permanente	Composición Hot Melt	
APROBACIÓN REGLAMENTARIA FDA 21 CFR 175.105 Si		
LINER Papel Translúcido		

Tipo Papel		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m²
Espesor	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5µ

PRODUCTO FINAL		
DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR
Gramaje Total (g/m²)	NBR ISO 536:2000	142 ± 12
Espesor Total (µ)	NBR NM ISO 534/2006	125 ± 14
Adhesividad 180° - vidrio	FTM 1	≥ 2100 gf/pol
Loop Tack	FTM 9	≥ 1,8 kgf/pol
Release	FTM 4 - 10 m/min	5,0 - 16,0 gf/pol
Temperatura de Aplicación -14°C	Mínima Temperatura de Servicio -20°C	Máxima Temperatura de Servicio 65°C
Formato Bobina		

Revisión: 01/12/2023

DIRECCIÓN:
Beontag
Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana
Campo Mourão - PR, Brasil
+55 (44) 3518-3500